

FICHA TÉCNICA

Variador de Puerta de Ascensor Panasonic



— INFORMACIÓN BÁSICA

Modelo	AAD0302 (AAD03020DKT01)
Nombre	Controlador de puerta de ascensor
Marca	Panasonic
Potencia del motor	0.4kW

— ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Entrada	Monofásico 200 ~ 230V AC, 50/60Hz
Corriente de entrada	5.7A Capacidad: 1.3kVA
Salida	Trifásico 200 ~ 230V AC
Corriente nominal de salida	2.8A Capacidad: 1.1kVA
Frecuencia de salida	0 ~ 50Hz
Interfaz de comunicación	RS485 integrada

— CARACTERÍSTICAS Y PROTECCIONES

Control de velocidad de puerta multietapas

Protecciones Sobrecorriente, sobretensión, subtenión y sobrecalentamiento

Ajuste automático de carrera de puerta

Panel de control con display digital y botones de operación

— CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura de trabajo	-10°C ~ +50°C
Grado de protección	IP20 (instalación en interior)

— ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No conecte alimentación AC a los terminales de salida (U, V, W).
Espere 5 minutos después de apagar antes de manipular el equipo.